



## Produktdatenblatt

### Level Office Stehleuchte

2001.8968

LEVEL L1F1900 LED5900-840-21 WH 0IF SEDID CH



<b>Systemleistung</b>	40 W
<b>Lichtquelle</b>	LED (Light Emitting Diode)
<b>Farbtemperatur</b>	4000 K
<b>Leuchtenlichtstrom</b>	5900 lm
<b>Farbwiedergabeindex</b>	Ra >80
<b>UGR C0 4H/8H</b>	15
<b>UGR C90 4H/8H</b>	14
<b>Lichtstromerhalt</b>	L80 50'000 h
<b>Lichtsteuerung</b>	SensoDimDigital®
<b>Schutzart</b>	IP20
<b>Finish</b>	weiss
<b>Gewicht</b>	16.358 kilogramm

Stehleuchte Level Office weiss, Einzelkopf links, mit LED (Light Emitting Diode), Systemleistung: 40 W, Standby Leistung 0.5 W, Leuchtenlichtstrom 5900 lm, Ra >80, 4000 K, neutralweiss, SDCM 3, L80 50'000 h, max. 3000 cd/m<sup>2</sup>, 230 V, direkt-/indirektstrahlend, ( 21%/79% ), ohne Bedienelement, Leuchtenkopf 350° drehbar, Rahmen aus Aluminium, RAL 9016, bürotaugliche, mikroprismatische CLD Optik (Controlled Luminance Diffusor) für eine perfekte Entblendung, 1 Betriebsgerät integriert, SensoDimDigital®, mit Licht-/Bewegungssensor, Fuss Vollform, Netzanschlussleitung 3m mit Stecker,


Schutzklasse I, Schutzart IP20, Glühdrahtprüfung 650 °C, L = 650 mm, B = 266 mm, totale Höhe = 1900 mm

## Produktdatenblatt: Zubehör

### Level Office Stehleuchte

2001.8968

LEVEL L1F1900 LED5900-840-21 WH 01F SEDID CH



**2002.5778**

Kommunikationsmodul

Kommunikationsmodul ALONEatWORK für Stehleuchten Level

IP20

L = 145 mm, B = 39 mm, H = 42 mm