



## Scheda prodotto

### Easy-C LED Apparecchio a parete/plafone

2002.1769

EASY-C RND CW290 LED990-840 DIR WH ONF



<b>Potenza del sistema</b>	9 W
<b>Sorgenti luminose</b>	LED (diodo ad emissione luminosa)
<b>Tc</b>	4000 K
<b>Flusso luminoso</b>	990 lm
<b>Grado di protezione</b>	IP40
<b>Indice di resa cromatica</b>	IRC >80
<b>UGR C0 4H/8H</b>	19.3
<b>UGR C90 4H/8H</b>	19.3
<b>Durata media di vita</b>	L70 50'000h
<b>Regolazione</b>	ON/OFF
<b>Finish</b>	bianco
<b>Peso</b>	0.78 kg

Apparecchio a parete/plafone Easy-C LED circolare, con LED (diodo ad emissione luminosa), potenza del sistema: 9 W, flusso luminoso dell'apparecchio 990 lm, IRC >80, 4000 K, bianco neutrale, SDCM 5, L70 50'000h, 230 V, armatura con chiavistelli in metallo, bianco, RAL 9016, diffusore in polimetilmetacrilato (PMMA) opale, 1 reattore integrato, ON/OFF,

classe di protezione I, grado di protezione IP40, prova del filo incandescente 650 °C,  
 Ø = 290 mm, H = 110 mm