




Produktdatenblatt

Novo Round LED Einbau-Downlight

2002.3785



Systemleistung	19 W
Lichtquelle	LED (Light Emitting Diode)
Farbtemperatur	4000 K
Leuchtenlichtstrom	1500 lm
Schutzart	IP20 / IP44
Farbwiedergabeindex	Ra >90
UGR C0 4H/8H	15.6
UGR C90 4H/8H	15.6
Lichtstromerhalt	L80 (B50) 50'000h
Lichtsteuerung	ON/OFF
Finish	weiss
Gewicht	0.54 kilogramm

Einbau-Downlight Novo Round LED zurückversetzter Innenring, mit LED (Light Emitting Diode), Systemleistung: 19 W, Leuchtenlichtstrom 1500 lm, Ra >90, 4000 K, neutralweiss, SDCM 3, L80 (B50) 50'000h, RG 1 - Geringes Risiko, 230 V, 500 mA, direktstrahlend, Gehäuse aus Aluminium-Druckguss, mit Abdeckrand, weiss, RAL 9016, mit Reflektor, 35 °, Betriebsgerät im Lieferumfang enthalten, ON/OFF,

Schutzklasse II, Schutzart IP20 / IP44, Glühdrahtprüfung 650 °C, Schlagfestigkeit: IK 01
 Ø = 118 mm, DAØ = 100 mm - 113 mm, ET = 104 mm