




## Produktdatenblatt

### Isigo Decken- und Wandanbauleuchte

2002.3824

ISIGO RND CW250 LED1500-840 WH DALI



<b>Systemleistung</b>	15 W
<b>Lichtquelle</b>	LED (Light Emitting Diode)
<b>Farbtemperatur</b>	4000 K
<b>Leuchtenlichtstrom</b>	1500 lm
<b>Farbwiedergabeindex</b>	Ra >85
<b>UGR C0 4H/8H</b>	23
<b>UGR C90 4H/8H</b>	24
<b>Lichtstromerhalt</b>	L80 50'000 h
<b>Lichtsteuerung</b>	DALI
<b>Schutzart</b>	IP54
<b>Finish</b>	weiss
<b>Gewicht</b>	0.721 kilogramm

Decken- und Wandanbauleuchte Isigo mit LED (Light Emitting Diode), Systemleistung: 15 W, Leuchtenlichtstrom 1500 lm, Ra >85, 4000 K, neutralweiss, SDCM 3, L80 50'000 h, 230 V, direktstrahlend, Gehäuse aus Polycarbonat (PC), weiss, RAL 9016, mit Diffusor opal, 110 °, 1 Betriebsgerät integriert, DALI, Farbtemperatur 3000K oder 4000K direkt an der Leuchte einstellbar

Schutzklasse II, Schutzart IP54, Glühdrahtprüfung 850 °C, Schlagfestigkeit: IK 10  
 Ø = 250 mm, H = 45 mm