



Fiche technique

Isigo Plafonnier et applique murale

2002.3832

ISIGO RND CW400 LED3500-840 WH ONF MSEN



Puissance totale	35 W
Source lumineuse	LED (diode électroluminescente)
Tc	4000 K
Flux lumineux	3500 lm
Rendu des couleurs	IRC >85
UGR C0 4H/8H	24
UGR C90 4H/8H	23
Durée de vie	L80 50'000 h
Régulation	ON/OFF
Degré de protection	IP54
Finish	blanc
Poids	2.3 kg

Plafonnier et applique murale Isigo avec LED (diode électroluminescente), puissance du système: 35 W, flux lumineux du luminaire 3500 lm, IRC >85, 4000 K, blanc neutre, SDCM 3, L80 50'000 h, 230 V, rayonnement direct, boîtier en polycarbonate (PC), blanc, RAL 9016, avec diffuseur opale, 110 °, 1 appareillage intégré, ON/OFF, avec détecteur de mouvement HF intégré de manière invisible, détection possible avec des objets, Température de lumière 3000K ou 4000K et puissance 25W = 2500lm / 35W = 3500lm réglable directement sur le luminaire

classe de protection II, degré de protection IP54, test de filament 850 °C, résistance aux chocs: IK 10
 Ø = 400 mm, H = 60 mm

Fiche technique: Accessoires

Isigo Plafonnier et applique murale

2002.3832

ISIGO RND CW400 LED3500-840 WH ONF MSEN



2002.6229

Emetteur

Emetteur Isigo