



## Scheda prodotto

### Medra Downlight da incasso

2003.4050

MEDRA DL CR125 LED1300-830 110 ALBR ONF



<b>Potenza del sistema</b>	16 W
<b>Sorgenti luminose</b>	LED (diodo ad emissione luminosa)
<b>Tc</b>	3000 K
<b>Flusso luminoso</b>	1300 lm
<b>Indice di resa cromatica</b>	IRC >80
<b>UGR C0 4H/8H</b>	30
<b>UGR C90 4H/8H</b>	30
<b>Durata media di vita</b>	L70 50'000 h
<b>Regolazione</b>	ON/OFF
<b>Grado di protezione</b>	IP20 / IP44
<b>Finish</b>	alu spazzolato
<b>Peso</b>	0.608 kg

Downlight da incasso Medra con LED (diodo ad emissione luminosa), potenza del sistema: 16 W, flusso luminoso dell'apparecchio 1300 lm, IRC >80, 3000 K, bianco caldo, SDCM 3, L70 50'000 h, 230 V, emissione della luce diretta, cassone in alluminio, con cornice, alu spazzolato, emissione a fascio largo, 110 °, unità di alimentazione compresa nella fornitura, ON/OFF,

classe di protezione II, grado di protezione IP20 / IP44, prova del filo incandescente 850 °C, resistenza agli urti: IK 04  
 $\varnothing = 148$  mm,  $DA\varnothing = 125$  mm,  $ET = 52$  mm

## Scheda prodotto: Accessori

### Medra Downlight da incasso

2003.4050

MEDRA DL CR125 LED1300-830 110 ALBR ONF



**1007.2859**

Alloggiamento da incasso

Alloggiamento da incasso B.Box per effetto estetico, in policarbonato (PC), con cavità per unità d'alimentazione, senza alogeni, circolare,  $\varnothing = 220$  mm,  $\varnothing$  apertura = 125 mm, EL = 340 mm, EB = 220 mm, ET = 125 mm