



## Fiche technique

### Solo Slim Plafonnier et applique murale

2004.0299

SOLO S CW530 LED3600-840 DID SR DALI E3h



<b>Puissance totale</b>	27 W
<b>Source lumineuse</b>	LED (diode électroluminescente)
<b>Tc</b>	4000 K
<b>Flux lumineux</b>	3600 lm
<b>Rendu des couleurs</b>	IRC >80
<b>UGR C0 4H/8H</b>	22
<b>UGR C90 4H/8H</b>	22
<b>Durée de vie</b>	L80 50'000 h
<b>Régulation</b>	DALI
<b>Degré de protection</b>	IP40
<b>Finish</b>	argent
<b>Poids</b>	11.992 kg

Plafonnier et applique murale Solo Slim avec LED (diode électroluminescente), puissance du système: 27 W, flux lumineux du luminaire 3600 lm, IRC >80, 4000 K, blanc neutre, SDCM 3, L80 50'000 h, 230 V, rayonnement direct-indirect, cadre en aluminium, argent, joint d'ombre à finition impeccable, diffuseur en polyméthacrylate de méthyle (PMMA) opale satiné, 1 appareillage intégré, DALI, avec élément de secours, pour couplage de secours et permanent, avec auto-contrôle, complet avec ensemble de batteries, (durée de fonctionnement 3h), Regent certifiés avec MINERGIE®-Modul luminaires S.A.F.E. 2019 (Re-0282), luminaire remplit les sévères critères imposés aux luminaires Minergie (96 lm/W)

classe de protection I, degré de protection IP40, test de filament 650 °C, résistance aux chocs: IK 07  
 $\varnothing = 530 \text{ mm}$ ,  $H = 81 \text{ mm}$