



## Scheda prodotto

### Tweak Essential Office Piantana

2004.7056

TWEAK2 ESS S1U1950 LED9400-840 SR 0IFSEDI CH



<b>Potenza del sistema</b>	68 W
<b>Sorgenti luminose</b>	LED (diodo ad emissione luminosa)
<b>Tc</b>	4000 K
<b>Flusso luminoso</b>	9400 lm
<b>Indice di resa cromatica</b>	IRC >80
<b>UGR C0 4H/8H</b>	11
<b>UGR C90 4H/8H</b>	11
<b>Durata media di vita</b>	L80 50'000 h
<b>Regolazione</b>	SensoDim®
<b>Grado di protezione</b>	IP20
<b>Finish</b>	argento
<b>Peso</b>	18.611 kg

Piantana Tweak Essential Office testa singola frontale, con LED (diodo ad emissione luminosa), potenza del sistema: 68 W, potenza standby 0.5 W, flusso luminoso dell'apparecchio 9400 lm, IRC >80, 4000 K, bianco neutrale, SDCM 3, L80 50'000 h, 230 V, emissione della luce diretta-indiretta, 19%/81%, dimmerabile e commutabile insieme, senza elemento di comando, testata della lampada ruotabile di 2x90°, corpo luce in pressofusione d'alluminio, argento, VAG E 1, termolaccato, ottica CLD microprismatica Office, per ufficio (Controlled Luminance Diffusor) per un effetto antiriflesso perfetto, con interfaccia alla base dell'apparecchio, 1 reattore integrato, SensoDim®, con rilevatore luce diurna e movimento, base a forma di U, 2m cavo d'alimentazione con spina,

classe di protezione I, grado di protezione IP20, prova del filo incandescente 650 °C,  
L = 734 mm, B = 215 mm, altezza totale = 1950 mm

## Scheda prodotto: Accessori

### Tweak Essential Office Piantana

2004.7056

TWEAK2 ESS S1U1950 LED9400-840 SR 0IFSEDI CH



**2004.4914**  
Modulo di comunicazione

Modulo di comunicazione ALONEatWORK per piantana Tweak

