




## Produktdatenblatt

### Splash Ex Ex-geschützte Feuchtraum-Wannenleuchte

2004.7264

SPLASH EX1272 LED7200-840 WB PC ONF



<b>Systemleistung</b>	57 W
<b>Lichtquelle</b>	LED (Light Emitting Diode)
<b>Farbtemperatur</b>	4000 K
<b>Leuchtenlichtstrom</b>	7200 lm
<b>Farbwiedergabeindex</b>	Ra >80
<b>UGR C0 4H/8H</b>	25
<b>UGR C90 4H/8H</b>	23
<b>Lichtstromerhalt</b>	L90 50'000 h
<b>Lichtsteuerung</b>	ON/OFF
<b>Schutzart</b>	IP66
<b>Finish</b>	hellgrau
<b>Gewicht</b>	3.04 kilogramm

Ex-geschützte Feuchtraum-Wannenleuchte Splash Ex für EX Zone 2 + 22, für Decken-, Wand- und Pendelmontage, mit LED (Light Emitting Diode), Systemleistung: 57 W, Leuchtenlichtstrom 7200 lm, Ra >80, 4000 K, neutralweiss, SDCM 3, L90 50'000 h, 230 V, direktstrahlend, breitstrahlend, 1 Betriebsgerät integriert, ON/OFF, Wanne aus Polycarbonat (PC), hellgrau und Abdeckung aus Polycarbonat (PC), opal, mit Verschlüssen aus Edelstahl,

Schutzklasse I, Schutzart IP66, Glühdrahtprüfung 850 °C, Schlagfestigkeit: IK 10, Einsatztemperaturbereich -25 bis +55 °C, II 3 G Ex ec IIC T6 Gc (Zone 2), II 3 D Ex tc IIIC T85°C Dc (Zone 22) L = 1272 mm, B = 145 mm, H = 111 mm

## Produktdatenblatt: Zubehör

### Splash Ex Ex-geschützte Feuchtraum-Wannenleuchte

2004.7264

SPLASH EX1272 LED7200-840 WB PC ONF



**1022.4766**

Montage-Set

Montage-Set Splash für Splash ON/OFF, weiss,  
Für Installation von Splash/Splash Essential auf Tragschiene ICE, inkl.  
Kabel-Set und Schneidekontaktclips 1.5mm<sup>2</sup>  
L = 1273 mm