



Fiche technique

Novo Round Downlight encastré

2005.7515

NOVO RND DL SB CR100-104 LED1500-930 R38 WH ONF



Puissance totale	14 W
Source lumineuse	LED (diode électroluminescente)
Tc	3000 K
Flux lumineux	1500 lm
Rendu des couleurs	IRC >90
UGR C0 4H/8H	15.6
UGR C90 4H/8H	15.6
Durée de vie	L80 50'000 h
Régulation	ON/OFF
Degré de protection	IP20 / IP44
Finish	blanc
Poids	0.452 kg

Downlight encastré Novo Round bague intérieure en retrait, avec LED (diode électroluminescente), puissance du système: 14 W, flux lumineux du luminaire 1500 lm, IRC >90, 3000 K, blanc chaud, SDCM 3, L80 50'000 h, RG 1 - risque faible, 230 V, 400 mA, rayonnement direct, boîtier en aluminium moulé sous pression, avec couvre-joint, blanc, RAL 9016, avec réflecteur, 38 °, appareillage inclus, ON/OFF,

classe de protection II, degré de protection IP20 / IP44, test de filament 650 °C, résistance aux chocs: IK 01
 $\varnothing = 118 \text{ mm}$, $DA\varnothing = 100 \text{ mm} - 113 \text{ mm}$, $ET = 104 \text{ mm}$

Fiche technique: Accessoires

Novo Round Downlight encastré

2005.7515

NOVO RND DL SB CR100-104 LED1500-930 R38 WH ONF



2000.9151

Boîtier d'encastrement

Boîtier d'encastrement B.Box en matière synthétique, avec tunnel pour appareil fonctionnel, rond,
Ø = 220 mm, ø ouverture = 102 mm, ET = 125 mm