



## Produktdatenblatt

### Geo 4 Office Deckeneinbauleuchte

2006.9471

GEO4 CR1196x296 CLD LED3900-840 WH ONF



<b>Systemleistung</b>	32 W	<p>Deckeneinbauleuchte Geo 4 Office L2, mit LED (Light Emitting Diode), Systemleistung: 32 W, Leuchtenlichtstrom 3900 lm, Ra &gt;80, 4000 K, neutralweiss, SDCM 3, L80 50'000 h, max. 3000 cd/m<sup>2</sup>, 230 V, direktstrahlend, einteiliger Rahmen aus Aluminium, weiss, RAL 9016, mit Diffusor, bürotaugliche, mikroprismatische CLD Optik (Controlled Luminance Diffusor) für eine perfekte Entblendung, Betriebsgerät im Lieferumfang enthalten, ON/OFF,</p> <p>Schutzklasse I, Schutzart IP20 / IP40, Glühdrahtprüfung 650 °C, Schlagfestigkeit: IK 08 L = 1196 mm, B = 296 mm, ET = 85 mm</p>
<b>Lichtquelle</b>	LED (Light Emitting Diode)	
<b>Farbtemperatur</b>	4000 K	
<b>Leuchtenlichtstrom</b>	3900 lm	
<b>Farbwiedergabeindex</b>	Ra >80	
<b>UGR C0 4H/8H</b>	20	
<b>UGR C90 4H/8H</b>	19	
<b>Lichtstromerhalt</b>	L80 50'000 h	
<b>Lichtsteuerung</b>	ON/OFF	
<b>Schutzart</b>	IP20 / IP40	
<b>Finish</b>	weiss	
<b>Gewicht</b>	3.1 kilogramm	