




Produktdatenblatt

Splash Essential Feuchtraum-Wannenleuchte

2007.1892

SPLASH ESS 1272 LED4000-840 WB ONF



Systemleistung	30 W
Leuchtenlichtstrom	4000 lm
Farbtemperatur	4000 K
CRI	Ra > 80
UGR C0 4H/8H	24
UGR C90 4H/8H	21
Lichtstromerhalt	L90 50'000 h
Lichtsteuerung	ON/OFF
Schutzart	IP66
Finish	hellgrau
Gewicht	2 kilogramm

Feuchtraum-Wannenleuchte Splash Essential für Decken-, Wand-, Pendel- und Tragschienenmontage, mit LED, Systemleistung: 30 W, Leuchtenlichtstrom 4000 lm, Farbwiedergabeindex Ra > 80, Farbtemperatur 4000 K, neutralweiss, Farbkonsistenz SDCM 3, LED-Lebensdauer L90 50'000 h, 230 V, direktstrahlend, breitstrahlend, 1 Betriebsgerät integriert, ON/OFF, Wanne aus Polycarbonat (PC) hellgrau und Abdeckung aus Polycarbonat (PC), opal, mit Verschlüssen aus Edelstahl,

Schutzklasse I, Schutzart IP66, Glühdrahtprüfung 850 °C, Schlagfestigkeit: IK 10, Einsatztemperaturbereich -25 bis +40 °C, dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D und der EPREL-Eintragungsnummer: 776447
 L = 1272 mm, B = 95 mm, H = 100 mm