



## Produktdatenblatt

### Isigo 2 Decken- und Wandanbauleuchte

2008.3705

ISIGO2 RND CW300 LED2500-840 MLMC WH ONF MSEN



<b>Systemleistung</b>	20 W
<b>Leuchtenlichtstrom</b>	2500 lm
<b>Multilumen</b>	2000/2500 lm
<b>Farbtemperatur</b>	4000 K
<b>Multicolor</b>	2700/3000/4000 K
<b>CRI</b>	Ra > 80
<b>UGR C0 4H/8H</b>	24
<b>UGR C90 4H/8H</b>	24
<b>Lichtstromerhalt</b>	L80 50'000 h
<b>Lichtsteuerung</b>	ON/OFF
<b>Schutzart</b>	IP54
<b>Finish</b>	weiss
<b>Gewicht</b>	1.65 kilogramm

Decken- und Wandanbauleuchte Isigo 2 mit LED, Systemleistung: 16 / 20 W, Standby Leistung 0 W, Multilumen 2000/2500 lm, Farbwiedergabeindex Ra > 80, Farbtemperatur direkt an der Leuchte einstellbar 2700/3000/4000 K, warm- bis neutralweiss, LED-Lebensdauer L80 50'000 h, Farbkonsistenz SDCM 3, Photobiologische Sicherheit: Von der Leuchte geht keine Gefahr aus (RG0), 230 V, direktstrahlend, Gehäuse aus Polycarbonat (PC), weiss, RAL 9016, mit Diffusor opal, 110°, 1 Betriebsgerät integriert, ON/OFF, mit unsichtbar integriertem Hochfrequenz (HF)-Bewegungssensor und Tageslichtsteuerung, Detektion durch Gegenstände möglich,

Schutzklasse II, Schutzart IP54, Glühdrahtprüfung 650 °C, Schlagfestigkeit: IK 10, dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse B und der EPREL-Eintragungsnummer: 1451560  
 Ø = 300 mm, H = 55 mm