




Fiche technique

Splash Essential Luminaire à vasque pour locaux humides

2008.5180

SPLASH ESS 1572 LED5000-840 WB ONF



Puissance totale	37 W
Flux lumineux	5000 lm
Tc	4000 K
IRC	IRC > 80
UGR C0 4H/8H	24
UGR C90 4H/8H	21
Durée de vie	L90 50'000 h
Régulation	ON/OFF
Degré de protection	IP66
Finish	gris clair
Poids	1 kg

Luminaire à vasque pour locaux humides Splash Essential pour montage apparent, contre une paroi, suspendu et sur rail porteur, avec LED, puissance du système: 37 W, flux lumineux du luminaire 5000 lm, indice de rendu des couleurs IRC > 80, température de couleur 4000 K, blanc neutre, tolérance de couleur SDCM 3, durée de vie LED L90 50'000 h, 230 V, rayonnement direct, rayonnement extensif, 1 appareillage intégré, ON/OFF, boîtier en polycarbonate (PC) gris clair et diffuseur en polycarbonate (PC), opale, avec fermetures en acier inoxydable,

classe de protection I, degré de protection IP66, test de filament 850 °C, résistance aux chocs: IK 10, plage de température de fonctionnement -25 à +40 °C, ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique D et de numéro d'enregistrement EPREL: 776448
L = 1572 mm, B = 95 mm, H = 100 mm