




Scheda prodotto

Viva Downlight da incasso

2009.2337

VIVA DL CR155 LED1600-840 110 WH ONF



Potenza del sistema	12 W
Flusso luminoso	1600 lm
Tc	4000 K
IRC	IRC > 80
UGR C0 4H/8H	28
UGR C90 4H/8H	29
Durata media di vita	L70 50'000 h
Regolazione	ON/OFF
Grado di protezione	IP44
Finish	bianco
Peso	1.15 kg

Downlight da incasso Viva con LED, potenza del sistema: 12 W, flusso luminoso dell'apparecchio 1600 lm, indice di resa cromatica IRC > 80, temperatura del colore 4000 K, bianco neutrale, tolleranza di colore SDCM 3, vita dei LED L70 50'000 h, sicurezza fotobiologica: l'apparecchio non presenta pericoli (RG0), 230 V, emissione della luce diretta, cassone in alluminio, con cornice, bianco, emissione a fascio largo, 110°, unità di alimentazione compresa nella fornitura, ON/OFF,

classe di protezione I, grado di protezione IP44, prova del filo incandescente 650 °C, resistenza agli urti: IK 08 questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica D Ø = 175 mm, DAø = 155 mm, ET = 85 mm