



## Scheda prodotto

### Cosmos 2 Faretto direzionale da incasso

2010.1236

COSMOS2 DS CR75 LED810-930 36 WH ONF



<b>Potenza del sistema</b>	12 W
<b>Flusso luminoso</b>	810 lm
<b>Tc</b>	3000 K
<b>IRC</b>	IRC > 92
<b>UGR C0 4H/8H</b>	21
<b>UGR C90 4H/8H</b>	21
<b>Durata media di vita</b>	L70 50'000 h
<b>Regolazione</b>	ON/OFF
<b>Grado di protezione</b>	IP20
<b>Finish</b>	bianco
<b>Peso</b>	0.325 kg

Faretto direzionale da incasso Cosmos 2 con LED, potenza del sistema: 12 W, flusso luminoso dell'apparecchio 810 lm, indice di resa cromatica IRC > 92, temperatura del colore 3000 K, bianco caldo, tolleranza di colore SDCM 3, vita dei LED L70 50'000 h, sicurezza fotobiologica: l'apparecchio non presenta pericoli (RG0), 230 V, emissione della luce diretta, cassone in alluminio, con cornice, bianco, emissione a fascio medio largo, 36°, unità di alimentazione compresa nella fornitura, ON/OFF, dimmerabile taglio a inizio fase o a fine fase,

classe di protezione II, grado di protezione IP20, prova del filo incandescente 850 °C, Ø = 90 mm, DAØ = 75 mm, ET = 100 mm, orientabile 90°