




## Fiche technique

### Beam Office Uplight

2010.5066

BEAM 410 LED9200-830 NB BK CAS



<b>Puissance totale</b>	65 W
<b>Flux lumineux</b>	9200 lm
<b>Tc</b>	3000 K
<b>IRC</b>	IRC > 80
<b>UGR C0 4H/8H</b>	10
<b>UGR C90 4H/8H</b>	10
<b>Durée de vie</b>	L80 50'000 h
<b>Régulation</b>	Casambi
<b>Degré de protection</b>	IP20
<b>Finish</b>	noir anodisé
<b>Poids</b>	4.595 kg

Uplight Beam Office avec LED, puissance du système : 65 W, puissance standby 0.5 W, flux lumineux du luminaire 9200 lm, indice de rendu des couleurs IRC > 80, 3000 K, blanc chaud, tolérance de couleur SDCM 3, durée de vie LED L80 50'000 h, compatible à l'éclairage de bureau avec écran sans éblouissant selon EN 12464-1 (UGR < 19; Lmax ≥ 65° ≤ 3000 cd/m<sup>2</sup>), sécurité photobiologique : le luminaire ne présente aucun danger (RG0), 230 V, courant nominal: 0.29 A, rayonnement indirect, rayonnement intensif, avec poussoir dessus du caisson, en aluminium, noir, similaire RAL 9005, anodisé, 1 appareillage intégré, Casambi, réglable 0-100 %, 2m de câble d'alimentation secteur avec fiche, avec USB-C PD 2x25W,

classe de protection II, degré de protection IP20, test de filament 650 °C, ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique D et de numéro d'enregistrement EPREL : 865226 Ø = 100 mm, hauteur totale = 410 mm