



Fiche technique

Beam Office Uplight

2010.5068

BEAM 410 LED9700-840 NB SR CAS



Puissance totale	65 W
Flux lumineux	9700 lm
Tc	4000 K
IRC	IRC > 80
UGR C0 4H/8H	10
UGR C90 4H/8H	10
Durée de vie	L80 50'000 h
Régulation	Casambi
Degré de protection	IP20
Finish	argent anodisé
Poids	4.500 kg

Uplight Beam Office avec LED, puissance du système : 65 W, puissance standby 0.5 W, flux lumineux du luminaire 9700 lm, indice de rendu des couleurs IRC > 80, 4000 K, blanc neutre, tolérance de couleur SDCM 3, durée de vie LED L80 50'000 h, compatible à l'éclairage de bureau avec écran sans éblouissant selon EN 12464-1 (UGR < 19; Lmax ≥ 65° ≤ 3000 cd/m²), sécurité photobiologique : le luminaire ne présente aucun danger (RG0), 230 V, courant nominal: 0.29 A, rayonnement indirect, rayonnement intensif, avec poussoir dessus du caisson, en aluminium, argent, similaire RAL 9006, anodisé, 1 appareillage intégré, Casambi, réglable 0-100 %, 2m de câble d'alimentation secteur avec fiche, avec USB-C PD 2x25W,

classe de protection II, degré de protection IP20, test de filament 650 °C, ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique D et de numéro d'enregistrement EPREL : 865219 Ø = 100 mm, hauteur totale = 410 mm