

## Fiche technique

### Slash 2 Réglette individuelle

1003.0897

SLASH2 SM m1200 LED1450-840 DIR WH ONF



<b>Puissance totale</b>	16 W
<b>Flux lumineux</b>	1450 lm
<b>Tc</b>	4000 K
<b>IRC</b>	IRC > 80
<b>Durée de vie</b>	L80 50'000 h
<b>Régulation</b>	ON/OFF
<b>Degré de protection</b>	IP20
<b>Finish</b>	blanc
<b>Poids</b>	1.368 kg

Réglette individuelle Slash 2 HE (High Efficiency), m1200, avec LED, puissance du système : 16 W, flux lumineux du luminaire 1450 lm, indice de rendu des couleurs IRC > 80, 4000 K, blanc neutre, tolérance de couleur SDCM 3, durée de vie LED L80 50'000 h, sécurité photobiologique : le luminaire ne présente aucun danger (RG0), 230 V, rayonnement direct, 1 appareillage intégré, ON/OFF, rayonnement rond, blanc peint par pulvérisation,

classe de protection I, degré de protection IP20, ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique B et de numéro d'enregistrement EPREL : 1125957  
 L = 1170 mm, B = 41 mm, H = 34 mm