



Fiche technique

Item Office Plafonnier

1004.6185

ITEM CM1260x325 LED4000-840 WH DALI



Puissance totale	44 W
Source lumineuse	LED (diode électroluminescente)
Tc	4000 K
Flux lumineux	4000 lm
Rendu des couleurs	IRC >80
UGR C0 4H/8H	17
UGR C90 4H/8H	17
Durée de vie	L80 50'000 h
Régulation	DALI2
Degré de protection	IP20
Finish	blanc
Poids	11.286 kg

Plafonnier Item Office L3, avec LED (diode électroluminescente), puissance du système: 44 W, flux lumineux du luminaire 4000 lm, IRC >80, 4000 K, blanc neutre, SDCM 3, L80 50'000 h, max. 3000 cd/m², 230 V, rayonnement direct, cadre d'une seule pièce en aluminium, blanc, RAL 9016, avec diffuseur, optique microprismatique CLD pour bureau (Controlled Luminance Diffusor) pour une protection anti-éblouissement idéale, 1 appareillage intégré, DALI2, adapté pour éclairages de secours (adapté DC), Regent certifiés avec MINERGIE®-Modul luminaires S.A.F.E. 2019 (Re-0276), luminaire remplit les sévères critères imposés aux luminaires Minergie (92 lm/W)

classe de protection I, degré de protection IP20, test de filament 850 °C,
L = 1260 mm, B = 325 mm, H = 60 mm