



Fiche technique

48 LED Projecteur pour surface plane

1021.9817

SCH 48 3201A LA LED5250-740



Puissance totale	34 W
Flux lumineux	5250 lm
Tc	4000 K
IRC	IRC > 70
Durée de vie	L90 100'000 h
Régulation	ON/OFF
Degré de protection	IP66
Finish	gris fer micacé
Poids	7.226 kg

Projecteur pour surface plane 48 LED 48 3201A LA, pour montage sur mât ou au sommet du mât, avec réduction de puissance sans phase de commande, avec LED, puissance du système : 34 W, flux lumineux du luminaire 5250 lm, indice de rendu des couleurs IRC > 70, 4000 K, blanc neutre, tolérance de couleur SDCM 3, durée de vie LED L90 100'000 h, 220-240 V, rayonnement asymétrique, rayonnement extensif, boîtier en aluminium injecté, gris fer micacé DB 702, 1 appareillage intégré, ON/OFF, accessoires et candélabre à commander séparément,

classe de protection II, degré de protection IP66, résistance aux chocs : IK 08, pour des températures ambiantes -40 à +50 °C, résistance au vent : 0.05 m², ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique C
L = 610 mm, B = 251 mm, H = 155 mm, ø-embout = 60/76 mm LPH = 3-6 m