



## Fiche technique

### Polar Universal Spot encastré directionnel

1022.2268

POLAR UNI DS CR176 LED4150-830B 60 WH ONF



<b>Puissance totale</b>	35 W
<b>Flux lumineux</b>	4150 lm
<b>Tc</b>	3000 K
<b>IRC</b>	IRC > 85
<b>UGR C0 4H/8H</b>	20
<b>UGR C90 4H/8H</b>	20
<b>Durée de vie</b>	L90 50'000 h
<b>Régulation</b>	ON/OFF
<b>Degré de protection</b>	IP20
<b>Finish</b>	blanc
<b>Poids</b>	1.825 kg

Spot encastré directionnel Polar Universal avec LED, puissance du système : 35 W, flux lumineux du luminaire 4150 lm, indice de rendu des couleurs IRC > 85, température de couleur 3000 K, Fashion, tolérance de couleur SDCM 2, durée de vie LED L90 50'000 h, sécurité photobiologique : le luminaire ne présente aucun danger (RG0), 230 V, rayonnement direct, boîtier en aluminium injecté, avec couvre-joint, blanc, similaire RAL 9016, rayonnement extensif, (F) Flood, 60°, appareillage inclus, ON/OFF,

classe de protection II, degré de protection IP20, test de filament 850 °C, Ø = 192 mm, DAØ = 176 mm, ET = 140 mm, pivotant 360°, orientable 90°