




Fiche technique provisoire

Polar Universal Spot encastré directionnel

2003.1836

Livrable à partir du 01.06.2024

POLAR UNI DS CR176 LED4150-830 60 WH ONF



Puissance totale	35 W
Flux lumineux	4150 lm
Tc	3000 K
IRC	IRC > 80
UGR C0 4H/8H	20
UGR C90 4H/8H	20
Durée de vie	L90 50'000 h
Régulation	ON/OFF
Degré de protection	IP20
Finish	blanc
Poids	1.2 kg

Spot encastré directionnel Polar Universal avec LED, puissance du système : 35 W, flux lumineux du luminaire 4150 lm, indice de rendu des couleurs IRC > 80, température de couleur 3000 K, blanc chaud, tolérance de couleur SDCM 2, durée de vie LED L90 50'000 h, sécurité photobiologique : le luminaire ne présente aucun danger (RG0), 230 V, rayonnement direct, boîtier en aluminium injecté, avec couvre-joint, blanc, similaire RAL 9016, rayonnement extensif, (F) Flood, 60°, appareillage inclus, ON/OFF,

classe de protection II, degré de protection IP20, test de filament 850 °C, ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique D et de numéro d'enregistrement EPREL : 864626 Ø = 192 mm, DAØ = 176 mm, ET = 140 mm, pivotant 360°, orientable 90°