



Produktdatenblatt

48 LED Strassenleuchte

1002.7175

SCH 48 1602ABX LR LED2860-740



Systemleistung	25 W
Leuchtenlichtstrom	2860 lm
Farbtemperatur	4000 K
CRI	Ra > 70
Lichtstromerhalt	L90 100'000 h
Lichtsteuerung	ON/OFF
Schutzart	IP66
Finish	grau eisenglimmer
Gewicht	7.5 kilogramm

Strassenleuchte 48 LED 48 1602ABX LR, für Mastansatz- und Mastansatz-Montage, mit Leistungsreduzierung mit Steuerphase, mit LED, Systemleistung: 25 W, Systemleistung mit Leistungsreduzierung: 12 W, Leuchtenlichtstrom 2860 lm, Farbwiedergabeindex Ra > 70, Farbtemperatur 4000 K, neutralweiss, Farbkonsistenz SDCM 3, LED-Lebensdauer L90 100'000 h, 220-240 V, asymmetrischstrahlend, extrem breitstrahlend, Gehäuse aus Aluminium-Druckguss, grau eisenglimmer DB 702, 1 Betriebsgerät integriert, ON/OFF, Zubehör und Kandelaber separat bestellen,

Schutzklasse II, Schutzart IP66, Schlagfestigkeit: IK 08, für Umgebungstemperaturen -40 bis +50 °C, Windangriffsfläche: 0.05 m², dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C L = 610 mm, B = 251 mm, H = 155 mm, Zopf-Ø = 60/76 mm LPH = 3-6 m