



## Produktdatenblatt

### Micoreef LED Pollerleuchte

1018.2115

S.5337W.14 BLR385 RND LED253-930 GYA ONF



<b>Systemleistung</b>	11 W
<b>Lichtquelle</b>	LED (Light Emitting Diode)
<b>Farbtemperatur</b>	3000 K
<b>Leuchtenlichtstrom</b>	253 lm
<b>Schutzart</b>	IP65
<b>Farbwiedergabeindex</b>	Ra >90
<b>Lichtstromerhalt</b>	L70 (B20) 50'000h
<b>Lichtsteuerung</b>	ON/OFF
<b>Finish</b>	aluminiumgrau
<b>Gewicht</b>	2.511 kilogramm

Pollerleuchte Micoreef LED S.5337W.14 180°, mit LED (Light Emitting Diode) Systemleistung: 11 W, Leuchtenlichtstrom 253 lm, Ra >90, 3000 K, warmweiss, SDCM 3, L70 (B20) 50'000h, 230 V, asymmetrischstrahlend, Gehäuse aus Aluminium-Druckguss, aluminiumgrau, Abdeckung aus Polycarbonat (PC) matt, 1 Betriebsgerät integriert, ON/OFF,

Schutzklasse II, Schutzart IP65, Glühdrahtprüfung 850 °C, Schlagfestigkeit: IK 10  
 Ø = 130 mm, Höhe über Boden = 385 mm