

Produktdatenblatt

Halo Handscheinwerfer

1022.8985

HALO LED300 IP44 BU ONF



| | |
|----------------------------|----------------------------|
| Systemleistung | 3 W |
| Lichtquelle | LED (Light Emitting Diode) |
| Farbtemperatur | 5700 K |
| Leuchtenlichtstrom | 300 lm |
| Farbwiedergabeindex | Ra >80 |
| Lichtsteuerung | ON/OFF |
| Schutzart | IP44 |
| Finish | blau |
| Gewicht | 2.8 kilogramm |

Handscheinwerfer Halo mit LED (Light Emitting Diode)
 Systemleistung: 3 W, Leuchtenlichtstrom 300 lm, Ra >80, 5700 K, tageslichtweiss, 230/12 V, direktstrahlend, ON/OFF aus Kunststoff, blau,
 mit Wandhalterung und Montagematerial, 230 V-Steckernetzteil, 12 V-Kfz-Ladeadapter und oranger Streuscheibe
 3 Helligkeitsstufen (100 %, 70 %, 30 %)
 Blink- und Notlicht-Funktion
 105° Stufenlos schwenkbarer Leuchtenkopf

Schutzklasse III, IP44
 B = 125 mm, T = 75 mm, H = 300 mm