



## Produktdatenblatt

### Channel S Up LED Pendelleuchte 2001.0742



<b>Systemleistung</b>	47 W
<b>Lichtquelle</b>	LED (Light Emitting Diode)
<b>Farbtemperatur</b>	4000 K
<b>Leuchtenlichtstrom</b>	5100 lm
<b>Schutzart</b>	IP20
<b>Farbwiedergabeindex</b>	Ra >80
<b>UGR C0 4H/8H</b>	19.4
<b>UGR C90 4H/8H</b>	19.8
<b>Lichtstromerhalt</b>	L80 (B10) 50'000h
<b>Lichtsteuerung</b>	DALI
<b>Finish</b>	farblos natur eloxiert
<b>Gewicht</b>	3.18 kilogramm

Pendelleuchte Channel S Up LED mit LED (Light Emitting Diode), Systemleistung: 47 W, Leuchtenlichtstrom 5100 lm, Ra >80, 4000 K, neutralweiss, SDCM 3, L80 (B10) 50'000h, 230 V, direkt-/indirektstrahlend, Gehäuse aus Aluminium, farblos natur eloxiert, Diffusor aus Polymethylmethacryl (PMMA) opal, 1 Betriebsgerät integriert, DALI, mit halogenfreier Verdrahtung,

Schutzklasse I, Schutzart IP20, Glühdrahtprüfung 650 °C, Schlagfestigkeit: IK 08, Einsatztemperaturbereich -5°C bis +30°C, L = 1250 mm, B = 65 mm, H = 71 mm, p = 1500 mm