



Produktdatenblatt

Channel S Up LED Pendelleuchte 2001.0743



Systemleistung	58 W
Lichtquelle	LED (Light Emitting Diode)
Farbtemperatur	4000 K
Leuchtenlichtstrom	6120 lm
Schutzart	IP20
Farbwiedergabeindex	Ra >80
UGR C0 4H/8H	19.2
UGR C90 4H/8H	19.6
Lichtstromerhalt	L80 (B10) 50'000h
Lichtsteuerung	DALI
Finish	farblos natur eloxiert
Gewicht	3.31 kilogramm

Pendelleuchte Channel S Up LED mit LED (Light Emitting Diode), Systemleistung: 58 W, Leuchtenlichtstrom 6120 lm, Ra >80, 4000 K, neutralweiss, SDCM 3, L80 (B10) 50'000h, 230 V, direkt-/indirektstrahlend, Gehäuse aus Aluminium, farblos natur eloxiert, Diffusor aus Polymethylmethacryl (PMMA) opal, 1 Betriebsgerät integriert, DALI, mit halogenfreier Verdrahtung,

Schutzklasse I, Schutzart IP20, Glühdrahtprüfung 650 °C, Schlagfestigkeit: IK 08, Einsatztemperaturbereich -5°C bis +30°C, L = 1550 mm, B = 65 mm, H = 71 mm, p = 1500 mm