



Produktdatenblatt

Novo Round Einbau-Richtstrahler

2002.3557

NOVO RND DS FM CR68 LED1000-930 R 35 SR ONF



Systemleistung	13 W
Leuchtenlichtstrom	1000 lm
Farbtemperatur	3000 K
CRI	Ra > 90
UGR C0 4H/8H	21.4
UGR C90 4H/8H	21.4
Lichtstromerhalt	L80 50'000 h
Lichtsteuerung	ON/OFF
Schutzart	IP20 / IP44
Finish	silber

Einbau-Richtstrahler Novo Round bündiger Innenring, mit LED, Systemleistung: 13 W, Leuchtenlichtstrom 1000 lm, Farbwiedergabeindex Ra > 90, Farbtemperatur 3000 K, warmweiss, Farbkonsistenz SDCM 3, LED-Lebensdauer L80 50'000 h, Photobiologische Sicherheit: Von der Leuchte geht keine Gefahr aus (RG0), 230 V, 300 mA, direktstrahlend, Gehäuse aus Aluminium-Druckguss, mit Abdeckrand, silber, RAL 9006, mit Reflektor, 35°, Betriebsgerät im Lieferumfang enthalten, ON/OFF,

Schutzklasse II, Schutzart IP20 / IP44, Glühdrahtprüfung 650 °C, Schlagfestigkeit: IK 01 dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E

Ø = 85 mm, Deckenausschnitt Ø 68 mm bis 80 mm, ET = 81 mm, schwenkbar 15°