



## Produktdatenblatt

### Vario 110 Stromschienen-Strahler

2003.3954

VARIO 110 LED2800-930 36 SR PULSE DALI



<b>Systemleistung</b>	24 W
<b>Leuchtenlichtstrom</b>	2800 lm
<b>Farbtemperatur</b>	3000 K
<b>CRI</b>	Ra > 90
<b>Lichtstromerhalt</b>	L90 50'000 h
<b>Lichtsteuerung</b>	DALI
<b>Schutzart</b>	IP20
<b>Finish</b>	silber
<b>Gewicht</b>	1 kilogramm

Stromschienen-Strahler Vario 110 Global Trac Pulse, mit LED, Systemleistung: 24 W, Standby Leistung 0.5 W, Leuchtenlichtstrom 2800 lm, Farbwiedergabeindex Ra > 90, Farbtemperatur 3000 K, warmweiss, LED-Lebensdauer L90 50'000 h, Photobiologische Sicherheit: Von der Leuchte geht keine Gefahr aus (RG0), 230 V, direktstrahlend, 1 Betriebsgerät integriert, DALI, Betriebsgerätegehäuse aus Aluminium-Druckguss, Reflektorgehäuse aus Aluminium-Druckguss, silber, ähnlich RAL 9006, mittelstrahlend, (M) Medium, 36°,

Schutzklasse I, Schutzart IP20, dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E und der EPREL- Eintragungsnummer: 864049 drehbar 350°, schwenkbar 90°