



## Produktdatenblatt

### Vario 110 Stromschienen-Strahler

2003.9268

VARIO 110 LED3200-830 36 SR PRO ONF



<b>Systemleistung</b>	28 W
<b>Leuchtenlichtstrom</b>	3200 lm
<b>Farbtemperatur</b>	3000 K
<b>CRI</b>	Ra > 80
<b>UGR C0 4H/8H</b>	13
<b>UGR C90 4H/8H</b>	13
<b>Lichtstromerhalt</b>	L90 50'000 h
<b>Lichtsteuerung</b>	ON/OFF
<b>Schutzart</b>	IP20
<b>Finish</b>	silber
<b>Gewicht</b>	1.41 kilogramm

Stromschienen-Strahler Vario 110 mit Stromschienen-Adapter für 3-Phasen-Stromschiene Global Trac Pro, mit LED, Systemleistung: 28 W, Leuchtenlichtstrom 3200 lm, Farbwiedergabeindex Ra > 80, Farbtemperatur 3000 K, warmweiss, Farbkonsistenz SDCM 3, LED-Lebensdauer L90 50'000 h, Photobiologische Sicherheit: Von der Leuchte geht keine Gefahr aus (RG0), 230 V, direktstrahlend, 1 Betriebsgerät integriert, ON/OFF, Betriebsgerätegehäuse aus Aluminium-Druckguss, Reflektorgehäuse aus Aluminium-Druckguss, silber, ähnlich RAL 9006, mittelstrahlend, (M) Medium, 36°,

Schutzklasse I, Schutzart IP20, dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D und der EPREL-Eintragungsnummer: 864034  
 Ø = 117 mm, L = 152 mm, A = 192 mm, drehbar 350°, schwenkbar 90°