



## Produktdatenblatt

### Tweak Office Stehleuchte

2004.6956

TWEAK2 S2U1950 LED11600-830 WH IF2CSEDI CH



<b>Systemleistung</b>	84 W
<b>Lichtquelle</b>	LED (Light Emitting Diode)
<b>Farbtemperatur</b>	3000 K
<b>Leuchtenlichtstrom</b>	11600 lm
<b>Farbwiedergabeindex</b>	Ra >80
<b>UGR C0 4H/8H</b>	12
<b>UGR C90 4H/8H</b>	12
<b>Lichtstromerhalt</b>	L80 50'000 h
<b>Lichtsteuerung</b>	SensoDim®
<b>Schutzart</b>	IP20
<b>Finish</b>	weiss
<b>Gewicht</b>	20.771 kilogramm

Stehleuchte Tweak Office Doppelkopf, mit LED (Light Emitting Diode), Systemleistung: 84 W, Standby Leistung 1 W, Leuchtenlichtstrom 11600 lm, Ra >80, 3000 K, warmweiss, SDCM 3, L80 50'000 h, 230 V, direkt-/indirektstrahlend, 27%/73%, unabhängig dimm- und schaltbar, mit Bedienelement (2-Kanal) am Standrohr, Leuchtenkopf 2x90° drehbar, Gehäuse einteilig aus Aluminium-Druckguss, weiss, RAL 9016, thermolackiert, bürotaugliche, mikroprismatische CLD Optik (Controlled Luminance Diffusor) für eine perfekte Entblendung, 2 Betriebsgeräte integriert, SensoDim®, mit Licht-/Bewegungssensor, Fuss U-Form, Netzanschlussleitung 3m mit Stecker, Zertifizierte Regent MINERGIE®-Modul Leuchten S.A.F.E. 2019 (Re-0309), Leuchte erfüllt die strengen Anforderungen für Minergieleuchten (103 lm/W)

Schutzklasse I, Schutzart IP20, Glühdrahtprüfung 650 °C, L = 651 mm, B = 535 mm, totale Höhe = 1950 mm

## Produktdatenblatt: Zubehör

### Tweak Office Stehleuchte

2004.6956

TWEAK2 S2U1950 LED11600-830 WH IF2CSEDI CH



**2004.4914**  
Kommunikationsmodul

Kommunikationsmodul ALONEatWORK für Stehleuchten Tweak