



## Produktdatenblatt

### 48 LED Planflächenstrahler

2004.8446

SCH 48 3201A LR LED5250-740



<b>Systemleistung</b>	34 W
<b>Leuchtenlichtstrom</b>	5250 lm
<b>Farbtemperatur</b>	4000 K
<b>CRI</b>	Ra > 70
<b>Lichtstromerhalt</b>	L90 100'000 h
<b>Lichtsteuerung</b>	ON/OFF
<b>Schutzart</b>	IP66
<b>Finish</b>	grau eisenglimmer
<b>Gewicht</b>	6 kilogramm

Planflächenstrahler 48 LED 48 3201A LR, für Mastaufsatz- und Mastansatz-Montage, mit Leistungsreduzierung mit Steuerphase, mit LED, Systemleistung: 34 W, Leuchtenlichtstrom 5250 lm, Farbwiedergabeindex Ra > 70, Farbtemperatur 4000 K, neutralweiss, Farbkonsistenz SDCM 3, LED-Lebensdauer L90 100'000 h, 220-240 V, direktstrahlend, asymmetrischstrahlend, Gehäuse aus Aluminium-Druckguss, grau eisenglimmer DB 702, 1 Betriebsgerät integriert, ON/OFF, Zubehör und Kandelaber separat bestellen, zur Absenkung des Lichtstromes auf 50 % in Zeiten mit geringer Verkehrsdichte.

Schutzklasse II, Schutzart IP66, Schlagfestigkeit: IK 08, für Umgebungstemperaturen -40 bis +50 °C, Windangriffsfläche: 0.05 m², dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C L = 610 mm, B = 251 mm, H = 155 mm, Zopf-ø = 60/76 42/60 mm LPH = 3-6 m