



## Produktdatenblatt

### Rockor Hallenleuchte

2004.9469

ROCKOR 380 LED12000-840 MB SRGY PC DALI



<b>Systemleistung</b>	80 W
<b>Leuchtenlichtstrom</b>	12000 lm
<b>Farbtemperatur</b>	4000 K
<b>CRI</b>	Ra > 80
<b>UGR C0 4H/8H</b>	26
<b>UGR C90 4H/8H</b>	26
<b>Lichtstromerhalt</b>	L80 50'000 h
<b>Lichtsteuerung</b>	DALI
<b>Schutzart</b>	IP66
<b>Finish</b>	silbergrau
<b>Gewicht</b>	4.3 kilogramm

Hallenleuchte Rockor für Decken- und Pendelmontage, mit LED, Systemleistung: 80 W, Standby Leistung 0.5 W, Leuchtenlichtstrom 12000 lm, Farbwiedergabeindex Ra > 80, Farbtemperatur 4000 K, neutralweiss, DALI, Farbkonsistenz SDCM 3, LED-Lebensdauer L80 50'000 h, Photobiologische Sicherheit: Von der Leuchte geht keine Gefahr aus (RG0), 230 V, direktstrahlend, mittelstrahlend, 1 Betriebsgerät integriert, Gehäuse aus Aluminium-Druckguss, silbergrau, Abdeckung aus PC, Montagezubehör separat bestellen

Schutzklasse I, Schutzart IP66, Schlagfestigkeit: IK 08, Glühdrahtprüfung 650 °C, für Umgebungstemperaturen -20 bis +50 °C, dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E  
 Ø = 380 mm, H = 63 mm