



Produktdatenblatt

Purelite D Office Deckeneinbauleuchte

2005.2582

PURLTDC CR1226x110 LED2400-840 Q20 DALI RUN+



Systemleistung	22 W
Lichtquelle	LED (Light Emitting Diode)
Farbtemperatur	4000 K
Leuchtenlichtstrom	2400 lm
Farbwiedergabeindex	Ra >80
UGR C0 4H/8H	18
UGR C90 4H/8H	19
Lichtstromerhalt	L80 75'000 h
Lichtsteuerung	DALI
Schutzart	IP20
Finish	farblos natur eloxiert
Gewicht	2.515 kilogramm

Deckeneinbauleuchte Purelite D Office mit LED (Light Emitting Diode), Systemleistung: 22 W, Leuchtenlichtstrom 2400 lm, Ra >80, 4000 K, neutralweiss, SDCM 3, L80 75'000 h, max. 3000 cd/m², 230 V, direktstrahlend, mit Abdeckrand, Diffusor aus Kunststoff RUN+, bürotaugliche Optik, 1 Betriebsgerät integriert, DALI,

Schutzklasse I, Schutzart IP20, Glühdrahtprüfung 650 °C, Schlagfestigkeit: IK 08
L = 1226 mm, B = 110 mm, EL = 1214 mm, EB = 96 mm, ET = 35 mm

Produktdatenblatt: Zubehör

Purelite D Office Deckeneinbauleuchte

2005.2582

PURLTDC CR1226x110 LED2400-840 Q20 DALI RUN+




1022.7192
Befestigungs-Set

Befestigungs-Set Purelite D für Hohlraumdecken
L = 160 mm



1022.8951
Demontage-Werkzeug

Demontage-Werkzeug Channel S, Channel S UP, Purelite, Purelite Slim



2004.0587
Schlitzscheiben-Set

Schlitzscheiben-Set Purelite aus Stahl, promatverzinkt, 2 Stück
Für die Montage von Tragprofilen
Ø = 25 mm, S = 1 mm



2004.0588
Schlitzscheiben-Set

Schlitzscheiben-Set Purelite aus Stahl, promatverzinkt, 5 Stück
Für die Montage von Tragprofilen
Ø = 25 mm, S = 1 mm