



Produktdatenblatt

Novo Round Einbau-Richtstrahler

2005.7300

NOVO RND DS FM CR68-81 LED1000-930 R35 WH DALI



| | | |
|---------------------|----------------------------|---|
| Systemleistung | 10 W | Einbau-Richtstrahler Novo Round bündiger Innenring, mit LED (Light Emitting Diode), Systemleistung: 10 W, Leuchtenlichtstrom 1000 lm, Ra >90, 3000 K, warmweiss, SDCM 3, L80 50'000 h, RG 1 - Geringes Risiko, 230 V, 310 mA, direktstrahlend, Gehäuse aus Aluminium-Druckguss, mit Abdeckrand, weiss, RAL 9016, mit Reflektor, 35 °, Betriebsgerät im Lieferumfang enthalten, DALI2, Schutzklasse II, Schutzart IP20 / IP44, Glühdrahtprüfung 650 °C, Schlagfestigkeit: IK 01 Ø = 85 mm, DAØ = 68 mm ET = 81 mm, schwenkbar 15 ° |
| Lichtquelle | LED (Light Emitting Diode) | |
| Farbtemperatur | 3000 K | |
| Leuchtenlichtstrom | 1000 lm | |
| Farbwiedergabeindex | Ra >90 | |
| UGR C0 4H/8H | 21.4 | |
| UGR C90 4H/8H | 21.4 | |
| Lichtstromerhalt | L80 50'000 h | |
| Lichtsteuerung | DALI2 | |
| Schutzart | IP20 / IP44 | |
| Finish | weiss | |
| Gewicht | 0.364 kilogramm | |

Produktdatenblatt: Zubehör

Novo Round Einbau-Richtstrahler

2005.7300

NOVO RND DS FM CR68-81 LED1000-930 R35 WH DALI



1007.2822
Einbetoniergehäuse

Einbetoniergehäuse B.Box aus Kunststoff, grau, mit Tank für Betriebsgerät, rund,
Ø = 145 mm, Loch-Ø = 68 mm, EL = 300 mm, ET = 110 mm,



1007.2847
Einbetoniergehäuse

Einbetoniergehäuse B.Box für Sichtbeton, aus Polycarbonat (PC), mit Tank für Betriebsgerät, halogenfrei, rund,
Ø = 220 mm, Loch-Ø = 70 mm, EL = 340 mm, EB = 220 mm, ET = 125 mm