



## Scheda prodotto

### Echo 260 Downlight da incasso

1001.2512

ECHO260 DL LED3700-840 RWH80 WH DALI



<b>Potenza del sistema</b>	34 W
<b>Sorgenti luminose</b>	LED (diodo ad emissione luminosa)
<b>Tc</b>	4000 K
<b>Flusso luminoso</b>	3700 lm
<b>Indice di resa cromatica</b>	IRC >83
<b>UGR C0 4H/8H</b>	23
<b>UGR C90 4H/8H</b>	23
<b>Durata media di vita</b>	L80 50'000 h
<b>Regolazione</b>	DALI
<b>Grado di protezione</b>	IP20 / IP44
<b>Finish</b>	bianco
<b>Peso</b>	2.107 kg

Downlight da incasso Echo 260 con LED (diodo ad emissione luminosa), potenza del sistema: 34 W, potenza standby 0.4 W, flusso luminoso dell'apparecchio 3700 lm, IRC >83, 4000 K, bianco neutrale, SDCM 3, L80 50'000 h, 230 V, emissione della luce diretta, cassone in alluminio, con cornice, bianco, con riflettore bianco, (F) Flood, emissione a fascio largo, 80 °, unità di alimentazione compresa nella fornitura, DALI,

classe di protezione I, grado di protezione IP20 / IP44, prova del filo incandescente 850 °C, resistenza agli urti: IK 08  
 $\varnothing = 290$  mm,  $DA\varnothing = 260$  mm,  $ET = 165$  mm

## Scheda prodotto: Accessori

### Echo 260 Downlight da incasso

1001.2512

ECHO260 DL LED3700-840 RWH80 WH DALI



**1001.2416**

Anello di supporto per rafforzamento del soffitto

Anello di supporto per rafforzamento del soffitto Echo 260 in MDF, per soffitti di spessore < 3 mm  
 $\varnothing = 340 \text{ mm}$ ,  $l\varnothing = 260 \text{ mm}$ ,  $H = 8 \text{ mm}$



**1001.2271**

Alloggiamento da incasso

Alloggiamento da incasso B.Box in materia plastica, circolare,  $\varnothing$  apertura = 260 mm, EL = 585 mm, EB = 440 mm, ET = 181 mm,



**2006.4271**

Anello di chiusura

Anello di chiusura Echo 260 in policarbonato (PC), argento, RAL 9006, con disco di copertura, matto,

grado di protezione IP55,  
 $\varnothing = 298 \text{ mm}$ ,  $l\varnothing = 240 \text{ mm}$



**2006.4272**

Anello di chiusura

Anello di chiusura Echo 260 in policarbonato (PC), argento, RAL 9006, con disco di copertura, chiaro,

grado di protezione IP55,  
 $\varnothing = 298 \text{ mm}$ ,  $l\varnothing = 240 \text{ mm}$



**2006.4280**

Anello di chiusura

Anello di chiusura Echo 260 in policarbonato (PC), bianco, RAL 9016,

grado di protezione IP44,  
 $\varnothing = 298 \text{ mm}$ ,  $l\varnothing = 240 \text{ mm}$



**2006.4281**

Anello di chiusura

Anello di chiusura Echo 260 in policarbonato (PC), bianco, RAL 9016, con disco di copertura, matto,

grado di protezione IP55,  
 $\varnothing = 298 \text{ mm}$ ,  $l\varnothing = 240 \text{ mm}$



**2006.4282**

Anello di chiusura

Anello di chiusura Echo 260 in policarbonato (PC), bianco, RAL 9016, con disco di copertura, chiaro,

grado di protezione IP55,  
 $\varnothing = 298 \text{ mm}$ ,  $l\varnothing = 240 \text{ mm}$