

## Scheda prodotto

### Slash 2 Apparecchio singolo lineare

1003.0899

SLASH2 SM m1200 LED1760-830 DIR WH ONF



<b>Potenza del sistema</b>	21 W
<b>Flusso luminoso</b>	1760 lm
<b>Tc</b>	3000 K
<b>IRC</b>	IRC > 80
<b>Durata media di vita</b>	L80 50'000 h
<b>Regolazione</b>	ON/OFF
<b>Grado di protezione</b>	IP20
<b>Finish</b>	bianco
<b>Peso</b>	1.368 kg

Apparecchio singolo lineare Slash 2 HPE (High Performance Efficiency), m1200, con LED, potenza del sistema: 21 W, flusso luminoso dell'apparecchio 1760 lm, indice di resa cromatica IRC > 80, 3000 K, bianco caldo, tolleranza di colore SDCM 3, vita dei LED L80 50'000 h, sicurezza fotobiologica: l'apparecchio non presenta pericoli (RG0), 230 V, emissione della luce diretta, 1 reattore integrato, ON/OFF, emissione a fascio turno, bianco vernicato a polvere,

classe di protezione I, grado di protezione IP20, questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica C e numero di registrazione EPREL: 1125956  
 L = 1170 mm, B = 41 mm, H = 34 mm