




## Scheda prodotto

### Mini-Look LED Apparecchio bollard

1018.2858

S.7206W.14 BLR220 SQR LED334-930 SGL GYA ONF



|                                 |                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Potenza del sistema</b>      | 12.5 W                            |
| <b>Sorgenti luminose</b>        | LED (diodo ad emissione luminosa) |
| <b>Tc</b>                       | 3000 K                            |
| <b>Flusso luminoso</b>          | 334 lm                            |
| <b>Grado di protezione</b>      | IP65                              |
| <b>Indice di resa cromatica</b> | IRC >90                           |
| <b>Durata media di vita</b>     | L70 (B20) 50'000h                 |
| <b>Regolazione</b>              | ON/OFF                            |
| <b>Finish</b>                   | alluminio grigiastro              |
| <b>Peso</b>                     | 1.2 kg                            |

Apparecchio bollard Mini-Look LED S.7206W.14 emissione singola, con LED (diodo ad emissione luminosa) potenza del sistema: 12.5 W, flusso luminoso dell'apparecchio 334 lm, IRC >90, 3000 K, bianco caldo, SDCM 3, 230 V, emissione della luce diretta, cassone in pressofusione d'alluminio, alluminio grigiastro, vetro acidato di protezione, 1 reattore integrato, ON/OFF,

classe di protezione II, grado di protezione IP65, resistenza agli urti: IK 06  
B = 220 mm, T = 66 mm, altezza da terra = 220 mm