



## Scheda prodotto

### Microsparks Apparecchio da incasso a pavimento carrabili

1021.5985

S.5621N.14 FR RND103 LED15-940 GYA ONF



<b>Potenza del sistema</b>	3.5 W
<b>Flusso luminoso</b>	15 lm
<b>Tc</b>	4000 K
<b>IRC</b>	IRC > 90
<b>Durata media di vita</b>	L70 50'000 h
<b>Regolazione</b>	ON/OFF
<b>Grado di protezione</b>	IP65 / IP67
<b>Finish</b>	alluminio grigiastro
<b>Peso</b>	1.342 kg

Apparecchio da incasso a pavimento carrabili Microspark S.5621N.14 con LED, potenza del sistema: 3.5 W, flusso luminoso dell'apparecchio 15 lm, indice di resa cromatica IRC > 90, temperatura del colore 4000 K, bianco neutrale, tolleranza di colore SDCM 5, vita dei LED L70 50'000 h, 230 V, emissione della luce diretta, 1 reattore integrato, ON/OFF, cassone in alluminio pressofuso, alluminio grigiastro,

classe di protezione I, grado di protezione IP65 / IP67, resistenza agli urti: IK 10, calpestabile e carrabile 2000 kg - 10 km/h, questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica E Ø = 103 mm, ET = 175 mm, DAØ = 187 mm, altezza da terra = 20 mm