



## Scheda prodotto

### 48 LED Proiettore per superfici piane

1021.9817

SCH 48 3201A LA LED5250-740



<b>Potenza del sistema</b>	34 W
<b>Flusso luminoso</b>	5250 lm
<b>Tc</b>	4000 K
<b>IRC</b>	IRC > 70
<b>Durata media di vita</b>	L90 100'000 h
<b>Regolazione</b>	ON/OFF
<b>Grado di protezione</b>	IP66
<b>Finish</b>	grigio ferro micaceo
<b>Peso</b>	7.226 kg

Proiettore per superfici piane 48 LED 48 3201A LA, per montaggio su palo diritto o a sbraccio, con riduzione di potenza senza controllo di fase, con LED, potenza del sistema: 34 W, flusso luminoso dell'apparecchio 5250 lm, indice di resa cromatica IRC > 70, 4000 K, bianco neutrale, tolleranza di colore SDCM 3, vita dei LED L90 100'000 h, 220-240 V, emissione della luce asimmetrica, emissione a fascio largo, corpo in alluminio pressofuso, grigio ferro micaceo DB 702, 1 reattore integrato, ON/OFF, accessori e palo da ordinare separatamente,

classe di protezione II, grado di protezione IP66, resistenza agli urti: IK 08, per temperature ambiente -40 a +50 °C, superficie esposta al vento: 0.05 m<sup>2</sup>, questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica C  
 L = 610 mm, B = 251 mm, H = 155 mm, ø testa = 60/76 mm ht punto luce = 3-6 m