



Fiche technique

Echo 260 Downlight encastré

1001.1987

ECHO260 DL LED4000-840 RSR60 WH DALI



Puissance totale	34 W
Source lumineuse	LED (diode électroluminescente)
Tc	4000 K
Flux lumineux	4000 lm
Rendu des couleurs	IRC >83
UGR C0 4H/8H	17
UGR C90 4H/8H	17
Durée de vie	L80 50'000 h
Régulation	DALI
Degré de protection	IP20 / IP44
Finish	blanc
Poids	2.041 kg

Downlight encastré Echo 260 avec LED (diode électroluminescente), puissance du système: 34 W, puissance standby 0.4 W, flux lumineux du luminaire 4000 lm, IRC >83, 4000 K, blanc neutre, SDCM 3, L80 50'000 h, 230 V, rayonnement direct, boîtier en aluminium, avec couvre-joint, blanc, avec réflecteur argent, (S) Spot, rayonnement intensif, 60 °, appareillage inclus, DALI,

classe de protection I, degré de protection IP20 / IP44, test de filament 850 °C, résistance aux chocs: IK 08
 $\varnothing = 290$ mm, $DA\varnothing = 260$ mm, $ET = 165$ mm

Fiche technique: Accessoires

Echo 260 Downlight encastré

1001.1987

ECHO260 DL LED4000-840 RSR60 WH DALI



1001.2416
Anneau porteur pour
renforcement du plafond

Anneau porteur pour renforcement du plafond Echo 260 en MDF,
pour épaisseurs de plafond < 3 mm
Ø = 340 mm, lø = 260 mm, H = 8 mm



1001.2271
Boîtier d'encastrement

Boîtier d'encastrement B.Box en matière synthétique, rond,
ø ouverture = 260 mm, EL = 585 mm, EB = 440 mm, ET = 181 mm,



2006.4271
Anneau de couverture

Anneau de couverture Echo 260 en polycarbonate (PC), argent, RAL
9006, avec disque de couverture, mat,

degré de protection IP55,
Ø = 298 mm, lø = 240 mm



2006.4272
Anneau de couverture

Anneau de couverture Echo 260 en polycarbonate (PC), argent, RAL
9006, avec disque de couverture, clair,

degré de protection IP55,
Ø = 298 mm, lø = 240 mm



2006.4280
Anneau de couverture

Anneau de couverture Echo 260 en polycarbonate (PC), blanc, RAL
9016,

degré de protection IP44,
Ø = 298 mm, lø = 240 mm



2006.4281
Anneau de couverture

Anneau de couverture Echo 260 en polycarbonate (PC), blanc, RAL
9016, avec disque de couverture, mat,

degré de protection IP55,
Ø = 298 mm, lø = 240 mm



2006.4282
Anneau de couverture

Anneau de couverture Echo 260 en polycarbonate (PC), blanc, RAL
9016, avec disque de couverture, clair,

degré de protection IP55,
Ø = 298 mm, lø = 240 mm