



Scheda prodotto

Viva Downlight da incasso

1001.6978

VIVA DL CR155 LED1070-840 105 WH DALI



Potenza del sistema	10 W
Sorgenti luminose	LED (diodo ad emissione luminosa)
Tc	4000 K
Flusso luminoso	1070 lm
Indice di resa cromatica	IRC >80
UGR C0 4H/8H	27
UGR C90 4H/8H	27
Durata media di vita	L70 50'000 h
Regolazione	DALI
Grado di protezione	IP20 / IP44
Finish	bianco
Peso	0.84 kg

Downlight da incasso Viva con LED (diodo ad emissione luminosa), potenza del sistema: 10 W, flusso luminoso dell'apparecchio 1070 lm, IRC >80, 4000 K, bianco neutrale, SDCM 3, L70 50'000 h, 230 V, emissione della luce diretta, cassone in alluminio, con cornice, bianco, emissione a fascio largo, 105 °, unità di alimentazione compresa nella fornitura, DALI,

classe di protezione I, grado di protezione IP20 / IP44, prova del filo incandescente 650 °C, resistenza agli urti: IK 08
 $\varnothing = 175$ mm, $DA\varnothing = 155$ mm, $ET = 75$ mm

Scheda prodotto: Accessori

Viva Downlight da incasso

1001.6978

VIVA DL CR155 LED1070-840 105 WH DALI



1001.6973

Alloggiamento da incasso

Alloggiamento da incasso B.Box per effetto estetico, in acciaio, prezincato, circolare,
ø apertura = 157 mm, EL = 315 mm, EB = 315 mm, ET = 120 mm,