




Fiche technique

Dime Office Plafonnier

1002.0645

DIME CM1158x366 LED4600-840 WH DALI



Puissance totale	43 W
Source lumineuse	LED (diode électroluminescente)
Tc	4000 K
Flux lumineux	4600 lm
Rendu des couleurs	IRC >80
UGR C0 4H/8H	19
UGR C90 4H/8H	19
Durée de vie	L80 50'000 h
Régulation	DALI
Degré de protection	IP40
Finish	blanc
Poids	10.809 kg

Plafonnier Dime Office avec LED (diode électroluminescente), puissance du système: 43 W, flux lumineux du luminaire 4600 lm, IRC >80, 4000 K, blanc neutre, SDCM 2, L80 50'000 h, max. 3000 cd/m², 230 V, rayonnement direct, boîtier en métal, blanc, RAL 9016, 1 appareillage intégré, DALI, adapté pour éclairages de secours (adapté DC), Regent certifiés avec MINERGIE®-Modul luminaires S.A.F.E. 2019 (Re-0274), luminaire remplit les sévères critères imposés aux luminaires Minergie (95 lm/W)

classe de protection I, degré de protection IP40, test de filament 650 °C, résistance aux chocs: IK 06
L = 1158 mm, B = 366 mm, H = 36 mm