



## Produktdatenblatt

### Matrix LED Stromschienen-Strahler

1002.9466

MATRIX LED3100-830 40 BK PRO ONF



<b>Systemleistung</b>	26 W
<b>Lichtquelle</b>	LED (Light Emitting Diode)
<b>Farbtemperatur</b>	3000 K
<b>Leuchtenlichtstrom</b>	3100 lm
<b>Schutzart</b>	IP20
<b>Farbwiedergabeindex</b>	Ra >83
<b>UGR C0 4H/8H</b>	10
<b>UGR C90 4H/8H</b>	10
<b>Lichtstromerhalt</b>	L70 (B50) 50'000h
<b>Lichtsteuerung</b>	ON/OFF
<b>Finish</b>	schwarz
<b>Gewicht</b>	1.67 kilogramm

Stromschienen-Strahler Matrix LED mit Stromschienen-Adapter für 3-Phasen-Stromschiene Global Trac Pro, mit LED (Light Emitting Diode), Systemleistung: 26 W, Leuchtenlichtstrom 3100 lm, Ra >83, 3000 K, warmweiss, SDCM 3, L70 (B50) 50'000h, 230 V, direktstrahlend, 1 Betriebsgerät integriert, ON/OFF, Betriebsgerätegehäuse aus Aluminium-Druckguss, Reflektorgehäuse aus Aluminium-Druckguss, schwarz, breitstrahlend, (F) Flood, 40 °, Zertifizierte Regent MINERGIE®-Modul Leuchten S.A.F.E. 2018 Leuchte erfüllt die strengen Anforderungen für Minergieleuchten

Schutzklasse I, Schutzart IP20, Glühdrahtprüfung 650 °C, Ø = 127 mm, L = 175 mm, B = 92 mm, A = 210 mm, drehbar 360 °, schwenkbar 45 °