



Scheda prodotto

Matrix LED Proiettore a binario

1002.9554

MATRIX LED3100-830 40 WH PRO ONF



Potenza del sistema	26 W
Sorgenti luminose	LED (diodo ad emissione luminosa)
Tc	3000 K
Flusso luminoso	3100 lm
Grado di protezione	IP20
Indice di resa cromatica	IRC >83
UGR C0 4H/8H	10
UGR C90 4H/8H	10
Durata media di vita	L70 (B50) 50'000h
Regolazione	ON/OFF
Finish	bianco
Peso	1.84 kg

Proiettore a binario Matrix LED con adattatore per binario elettrificato trifase Global Trac Pro, con LED (diodo ad emissione luminosa), potenza del sistema: 26 W, flusso luminoso dell'apparecchio 3100 lm, IRC >83, 3000 K, bianco caldo, SDCM 3, L70 (B50) 50'000h, 230 V, emissione della luce diretta, 1 reattore integrato, ON/OFF, corpo luce in pressofusione d'alluminio, alloggiamento del riflettore in pressofusione d'alluminio, bianco, emissione a fascio largo, (F) Flood, 40 °, Regent certificati MINERGIE®-Modul App. per l'illuminazione S.A.F.E. 2018

Questo apparecchio soddisfa i severi requisiti di illuminazione Minergie.

classe di protezione I, grado di protezione IP20, prova del filo incandescente 650 °C, Ø = 127 mm, L = 175 mm, B = 92 mm, A = 210 mm, girevole 360 °, orientabile 45 °