



Fiche technique

Matrix LED Projecteur pour rails

1002.9556

MATRIX LED3100-840 40 WH PRO ONF



Puissance totale	26 W
Source lumineuse	LED (diode électroluminescente)
Tc	4000 K
Flux lumineux	3100 lm
Degré de protection	IP20
Rendu des couleurs	IRC >83
UGR C0 4H/8H	10
UGR C90 4H/8H	10
Durée de vie	L70 (B50) 50'000h
Régulation	ON/OFF
Finish	blanc
Poids	1.8 kg

Projecteur pour rails Matrix LED avec adaptateur pour rails de courant triphasé Global Trac Pro, avec LED (diode électroluminescente), puissance du système: 26 W, flux lumineux du luminaire 3100 lm, IRC >83, 4000 K, blanc neutre, SDCM 3, L70 (B50) 50'000h, 230 V, rayonnement direct, 1 appareillage intégré, ON/OFF, boîtier pour l'appareillage en aluminium moulé sous pression, caisson de réflecteur en aluminium moulé sous pression, blanc, rayonnement extensif, (F) Flood, 40 °,

classe de protection I, degré de protection IP20, test de filament 650 °C, Ø = 127 mm, L = 175 mm, B = 92 mm, A = 210 mm, pivotant 360 °, orientable 45 °