



## Produktdatenblatt

### Matrix PAL+ Stromschienen-Strahler

1002.9602

MATRIX PAL LED2500-965PAL 40 WH CTRL DMX



<b>Systemleistung</b>	36 W
<b>Lichtquelle</b>	LED (Light Emitting Diode)
<b>Farbtemperatur</b>	6500 K
<b>Leuchtenlichtstrom</b>	2500 lm
<b>Schutzart</b>	IP20
<b>Farbwiedergabeindex</b>	Ra >90
<b>UGR C0 4H/8H</b>	17
<b>UGR C90 4H/8H</b>	17
<b>Lichtstromerhalt</b>	L70 (B50) 50'000h
<b>Lichtsteuerung</b>	regulierbar digital DMX
<b>Finish</b>	weiss
<b>Gewicht</b>	1.9 kilogramm

Stromschienen-Strahler Matrix PAL+ mit Stromschienen-Adapter für 3-Phasen-Stromschiene Global Trac Control, mit LED (Light Emitting Diode), Systemleistung: 36 W, Leuchtenlichtstrom 2500 lm, Ra >90, 2500 - 6500 K, SDCM 3, L70 (B50) 50'000h, 230 V, direktstrahlend, 1 Betriebsgerät integriert, regulierbar digital DMX, Betriebsgerätegehäuse aus Aluminium-Druckguss, Reflektorgehäuse aus Aluminium-Druckguss, weiss, (F) Flood, 40 °,

Schutzklasse I, Schutzart IP20, Glühdrahtprüfung 650 °C, Ø = 127 mm, L = 175 mm, B = 92 mm, A = 210 mm, drehbar 360 °, schwenkbar 45 °