



## Produktdatenblatt

### Slash 2 Pendelleuchte

1003.0534

SLASH2 PEN1186 LED1850-840 DIR ELOX DALI



<b>Systemleistung</b>	21 W
<b>Lichtquelle</b>	LED (Light Emitting Diode)
<b>Farbtemperatur</b>	4000 K
<b>Leuchtenlichtstrom</b>	1850 lm
<b>Farbwiedergabeindex</b>	Ra >80
<b>UGR C0 4H/8H</b>	24
<b>UGR C90 4H/8H</b>	24
<b>Lichtstromerhalt</b>	L80 50'000 h
<b>Lichtsteuerung</b>	DALI
<b>Schutzart</b>	IP20
<b>Finish</b>	farblos natur eloxiert
<b>Gewicht</b>	2.11 kilogramm

Pendelleuchte Slash 2 HPE (High Performance Efficiency), mit LED (Light Emitting Diode), Systemleistung: 21 W, Leuchtenlichtstrom 1850 lm, Ra >80, 4000 K, neutralweiss, SDCM 3, L80 50'000 h, 230 V, direktstrahlend, Leuchtenprofil aus Aluminium, farblos natur eloxiert, Diffusor aus Polycarbonat (PC), APD (Added Performance Diffuser), OpalLed, 1 Betriebsgerät integriert, DALI, Zertifizierte Regent MINERGIE®-Modul Leuchten S.A.F.E. 2019 (Re-0306), Leuchte erfüllt die strengen Anforderungen für Minergieleuchten (83 lm/W)

Schutzklasse I, Schutzart IP20, Glühdrahtprüfung 850 °C, L = 1186 mm, B = 48 mm, H = 70 mm, p = 1500 mm