



## Produktdatenblatt

### Flow LED Decken- und Wandanbauleuchte

1005.8454

84W01L0613DC0



<b>Systemleistung</b>	11 W
<b>Lichtquelle</b>	LED (Light Emitting Diode)
<b>Farbtemperatur</b>	3000 K
<b>Leuchtenlichtstrom</b>	980 lm
<b>Schutzart</b>	IP44
<b>Farbwiedergabeindex</b>	Ra >80
<b>UGR C0 4H/8H</b>	20.1
<b>UGR C90 4H/8H</b>	17.5
<b>Lichtstromerhalt</b>	L80 (B10) 50'000h
<b>Lichtsteuerung</b>	DALI
<b>Finish</b>	farblos natur eloxiert
<b>Gewicht</b>	1.372 kilogramm

Decken- und Wandanbauleuchte Flow LED HPE (High Performance Efficiency), mit LED (Light Emitting Diode), Systemleistung: 11 W, Leuchtenlichtstrom 980 lm, Ra >80, 3000 K, warmweiss, SDCM 3, L80 (B10) 50'000h, 230 V, direktstrahlend, Träger aus Aluminium, farblos natur eloxiert, Diffusor aus Polycarbonat (PC) satine blend weiss, SLA Technology (Spread Light Applicator), 1 Betriebsgerät integriert, DALI,

Schutzklasse I, Schutzart IP44, Glühdrahtprüfung 850 °C, Schlagfestigkeit: IK 07  
 L = 605 mm, B = 54 mm, H = 80 mm